

POINTS CLÉS

Discret : un panneau simple et épuré

Installation: en direct par aimants ou fixation par câbles (min 15 cm du plafond)

Classification feu: ininflammable - A2-s1,d0

APPLICATIONS

Habitations

Bureaux

Lieux publics

Crèches, écoles

Restaurants, Cafés

Boutiques



Bibliothèques



Le produit **FRAME** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être





FRAME

Panneau acoustique pour plafond






ΕO

DIMENSIONS

- Frame 30 : épaisseur 3 cm
- Frame 50 : épaisseur 5 cm
- Poids : Frame 30 env. 2.8 kg / m2
- Poids : Frame 50 env. 4 kg / m2

Frame 30



Frame 50



CARACTÉRISTIQUES

- Composition : laine minérale haute densité peinte microperforée. Cadre aluminium anodisé
- Entretien : chiffon et aspirateur
- Résistance au feu : A2-s1,d0 (équiv. RF1)
- Certificat hygiène : classification Eurofins Gold

COULEURS

- Blanc approchant NCS S-0500-N
- Autres couleurs sur devis

INSTALLATION


- Frame 30 : fixation par aimants
- Frame 50 : fixation par câbles (min/max) 15/100 cm 200 cm en option






ACOUSTIQUE

• Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 – Frame 30



• Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 – Frame 50



[°]À partir de 10 pièces



